

产品说明书

PPA 2200 聚合物加工助剂

产品介绍	PPA 2200 是含97%有效成份，自由流动的25目白色粉末。本产品用于在极低的添加量上（50—800ppm)改善聚烯烃的加工性能，而且不会影响树脂本身的物理性能，也不会影响制品的粘结、印刷和热封性能。适用于mLLDPE,LLDPE,HDPE,EVA等聚烯烃树脂。
产品形态	白色或淡黄色自由流动粉末
应用	吹膜，流延膜，片材，管材挤出，电缆绝缘料，护套料等
物理性能	比重 0.7g/cm ³ 粒径 25目 挥发分（105℃ 1h)% 0.15
加工指南	PPA在树脂中的分散很大程度上决定了使用效果，建议先用双螺杆挤出机做成2—3%的母料在按最终目标添加量加入挤出树脂中。初次使用时会根据设备、基料和剪切速率等情况有20—60分钟的起效时间。长期连续使用含PPA 2200的设备不存在起效时间。
产品功能	消除熔体破裂,提高制品表面光洁度、光亮 减少薄膜晶点/鱼眼数量 减少或消除机头析出物，延长连续生产时间 提高配方中LLDPE比例，降低成本，提高质量 保持原有背压的条件下，提高设备的生产能力
保质期	2年 30℃ 以下避光避湿保存
包装	净重20公斤，外销型铁箍纸桶包装

lanpoly 鲁聚化学

上海鲁聚聚合物技术有限公司
上海市闵行经济技术开发区昆阳路51号
电话：(8621) 33881321
传真：(8621) 33885670
网址：www.lanpoly.com