



AB-005

■ 开口母料 AB-005

AB-005由多种高效的专用助剂进行复配，经双螺杆造粒挤出加工而成。主要用于聚烯烃（PE）塑料的加工，能有效地提高制品的开口（即抗粘连）性能和爽滑性能。主要适用对象为吹膜和流延膜工艺。

■ 产品形态

白色颗粒

■ 作用原理

■ 使用该母料，一方面能在塑料制品的表面形成一层极其润滑性的薄膜，另一方面能使塑料制品表面形成一种微观的凹凸形结构，可以十分有效地降低塑料制品的粘连作用。

■ [理化性质]

		UNIT	SETTING
参数	熔指		30
	水分	%	0.1
	比重		0.97

■ 特点

- 1、 能有效地降低聚烯烃塑料制品的粘连作用；
- 2、 正常用量比例下，几乎不会迁移和析出
- 3、 正常用量比例下，不会影响产品的透明度。
- 4、 开口的效果是瞬时的，不需要迁移时间。

■ 加工方式

将本产品与聚烯烃树脂以 1~2%的比例（具体可根据制品的开口性能要求而定）混合均匀，然后即可进行正常的加工。



AB-005

■ **保质期**

1年 30℃ 以下避光避湿保存。

■ **包装规格**

25公斤装入塑料袋。

■ **安全资料**

请参考我司提供的物质安全保障材料(MSDS)。

☐ 产品分类 code / AB-005

☐ 以上数据是根据我司试验标准测定的实验测定值，为保证产品的特性，可考虑另外实验数据。