

**FW4300**

■ PTFE耐磨剂 FW4300

FW4300 PTFE耐磨剂由100%的纯聚四氟乙烯（PTFE）制成,是具有自由流动性能的白色粉末。

■ 产品形态

白色粉末

■ 产品应用

-应用于热塑性塑料树脂中，能够提高其润滑性和抗磨损性能，并能极大地避免注射成型件表面瑕疵和结垢现象的出现。在塑料树脂，如尼龙(PA)，聚甲醛(POM)，聚碳酸酯(PC)，聚酯，聚酰亚胺，聚硫化物（PPS），聚砷中，通常的添加量为5% - 20%，所制得部件都能够表现出较好的润滑性和抗摩擦磨损性能。金属器件中还可以涂覆在金属的表面,形成润滑保护层来保护产品储存或运输过程中的安全性。涂料中提高材料的不粘性、润滑性和摩擦性能。

■ [理化性质]

		UNIT	SETTING
参数	堆积密度	g/l	425
	平均粒径	um	12
	熔点	℃	325
	比表面积	m ² /g	1.5

■ 加工指南

直接添加，经过强力剪切分散

■ 保质期

1年，30℃以下避光避湿保存



FW4300

■ 包装规格

净重25公斤，纸桶包装。

■ 安全资料

请参考我司提供的物质安全保障材料(MSDS)。

☐ 产品分类 code / FW4300

☐ 以上数据是根据我司试验标准测定的实验测定值，为保证产品的特性，可考虑另外实验数据。

lanpoly 鲁聚化学